

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

GX-01-0025-06

**1. Code d'identification unique du type de produit**

GUTEX Multitherm

**2. Objectif d'utilisation**

Isolation thermique des bâtiments

**3. Fabricant**

GUTEX Holzfaserplattenwerk  
H. Henselmann GmbH + Co KG  
Gutenberg 5  
79761 Waldshut-Tiengen  
Allemagne

**4. Représentant autorisé**

aucun représentant autorisé

**5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances**

Système 3

**6. Norme harmonisée**

EN 13171:2012+A1:2015

Organisme notifié: NB 0672 - MPA Stuttgart

## 7. performances déclarées

Caractéristiques principales	spécifié comme	Performance
Résistance thermique	Résistance thermique $R_D$ à l'épaisseur nominale $d_N$	voir tableau ci-dessous 1)
	Valeur nominale de conductivité thermique $\lambda_D$ [W/mK]	0,040
	Classe de tolérance	T4
Réaction au feu	Comportement au feu <char code="newline" />Euroclasse selon EN 13501-1	E
Durabilité du comportement au feu sous l'influence de la chaleur, des intempéries, du vieillissement/de la dégradation	Propriétés de durabilité	NPD
Durabilité de la résistance thermique sous l'influence de la chaleur, des intempéries, du vieillissement/de la dégradation	Résistance thermique $R_D$ à l'épaisseur nominale $d_N$	NPD
	Conductivité thermique $\lambda_D$ [W/mK]	NPD
	Propriétés de durabilité	NPD
	Stabilité dimensionnelle	DS(70,-)2
Résistance à la compression	Contrainte de compression	CS(10/Y)70
	Charge ponctuelle	NPD
Résistance à la traction/flexion	Résistance à la traction perpendiculaire au plan du panneau	TR7,5
	Résistance à la traction parallèle au plan du panneau	NPD
Durabilité de la résistance à la compression sous l'influence du vieillissement/de la dégradation	Comportement au fluage sous contrainte de compression	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau sur une courte durée	WS1,0
Perméabilité à la vapeur d'eau	Transfert de vapeur d'eau	MU4
Transmission des bruits d'impact (pour les sols)	Rigidité dynamique	NPD
	Épaisseur	NPD
	Compressibilité	NPD
	Résistance à l'écoulement	AF,60
niveau d'absorption acoustique	Absorption acoustique	NPD
Indice d'isolation aux bruits aériens	Résistance à l'écoulement	AF,60
Libération de substances dangereuses, rejet à l'intérieur du bâtiment	Libération de substances dangereuses	NPD
comportement fumant	comportement fumant	NPD

NPD : No Performance Determined / Pas de performance déterminée

1) Résistances thermiques par épaisseur de panneau									
Épaisseur $d_N$ [mm]	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00

Les performances du produit ci-dessus correspondent aux performances déclarées.

Le fabricant nommé ci-dessus est seul responsable de la préparation de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

**Signé pour le fabricant et au nom du fabricant**

 **GUTEX** Holzfaserplattenwerk  
H. Henselmann GmbH + Co KG  
Gutenberg 5 · Tel.: 07741/6099-0  
D-79761 Waldshut-Tiengen

Waldshut-Tiengen, le 25.07.2024 · Claudio Thoma, directeur général